

## **HET PLAKKEN VAN VINYL**

ER ZIJN TWEE METHODEN OM VINYL TE PLAKKEN. TE WETEN DROOG EN NAT. DE GEKOZEN METHODE IS AFHANKELIJK VAN HET GEBRUIKTE MATERIAAL EN DE GROOTTE VAN DE TEKST OF HET LOGO. DE TE BEPLAKKEN OPPERVLAKTE DIENT ONOFHANKELIJK VAN DE GEKOZEN METHODE ALTIJD SCHOON EN VETVRIJ TE ZIJN VOOR DE BESTE HECHTING VAN HET VINYL. OP DE ONDERGROND DIENEN BEIDE EEN TEMPERATUUR VAN MEER DAN 10 .C TE HEBBEN

### **DROOG PLAKKEN**

NEEM HET APPLICATIETAPE EN POSITIONEER DIT VOORZICHTIG OP HET TE BEPLAKKEN OPPERVLAK. DRUK DE TEKST MET EN SPATEL AAN STARTEND VANUIT HET MIDDEN. VERWIJDER HET APPLICATIETAPE EN UW TEXST OF LOGO IS AANGEBRACHT.

### **NAT PLAKKEN**

MET DEZE TECHNIEK VOOKOMT U DAT ER LUCHTBELLEN ONDER GROTERE OPPERVLAKTEN VINYL ACHTERBLIJVEN. HET IS OOK MOGELIJK OM DE TEKST OF HET LOGO TE VERPLAATSEN . DIT IS EEN GROOT VOORDEEL BIJ MET NAME HET AANBRENGEN VAN MEERKLEURIGE LOGO'S EN PRECISIEWERK . TRANSLUCENT VINYL DIENT ALTIJD NAT GEPLAKT TE WORDEN MAAK EEN WARME ZEEPOPLOSSING. GEBRUIK HIERVOOR EEN BEETJE ENZYMENVRIJE VLOEIBARE ZEEP MET WARM WATER ( 1 DRUPPEL PER LITER ) .MAAK DE TE BEPLAKKEN OPPERVLAKTE LICHT VOCHTIG MET EEN SPONS. ALS ALTERNATIEF KAN WANNEER HET VINYL IS GEAPPILICEERD AAN DE ZELFKLEVENDE KANT VAN HET VINYL WATER MET EEN FIJNE SPUIT AANGEBRACHT WORDEN. PLAATS DE TEKST OF HET LOGO OP DE NATTE OPPERVLAKTE EN BRENG DEZE IN DE JUISTE POSITIE. DRUK DE TEKST OF HET LOGO MET EEN SPATEL AAN VANUIT HET MIDDEN NAAR DE ZIJKANTEN